



מפרט טכני לגדר מדגם

בז קרן

הגדר בנויה ממסגרת ברזל שטוח במידות 60x5 מ"מ בהתאם לגובה הגדר. לגדר פינות ישירות של 90 מעלות.

הרשת מרותכת מחוטי פלדה במידות 4.5x150x50 מ"מ, מרותכת ע"ג המסגרת. ייצור רשת הגדר לפי תקן ישראלי 4466 חלק 4.

העמודים מייצרים מפרופיל מרובע במידות 2x60x60.

התקנה

- יסוד בטון בקרקע לגדר בגובה 110 ס"מ ב-150, בקוטר 30 ס"מ ובעומק 50 ס"מ.

- יסוד בטון בקרקע לגדר בגובה 190 ס"מ בקוטר 30 ס"מ ובעומק 60 ס"מ.

עיגון ע"י קירות בטון בקדחים בקוטר 4" ובעומק 30 ס"מ.


עיגון ע"ג קירות בטון באמצעות פלטות ועוגני פלדה.

אביזרים המסגרת תחובר לעמודים באמצעות ברגי פלדה מגולוונים מוגנים בשרוולים מצינור מגולוון בקוטר 1/2".


3 חיבורים לגדר בגובה 200+50 ס"מ.

גליון בטבילה באבץ חם עפ"י תקן ישראלי 918.

צבע בהתאם לדרישה ניתן לצבוע את הגדר בצבע פוליאסטר (אבקה בתנור).



היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את המפרט



מרכזי עמודים	עמוד	רשת	מסגרת (ברזל שטוח)	גובה
2160	60/60/2	160/50/4.5	60 מ"מ □ 5.0	2400



היצרן שומר לעצמו את הזכות לשנות את המפרט